

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



AUTOMOBILE PRIMER



FAST DRYING & WET SANDABLE



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO
REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 12 OZ. 340g

Rust-Oleum® Stops Rust® Automobile Primer provides a tough, rust-inhibitive base for most brands of automotive lacquers and enamels. Smooth-sanding for the ultimate finish. For maximum protection, topcoat with a Rust-Oleum Stops Rust Enamel. If using an auto lacquer, a test application for compatibility is recommended. Stops Rust® Automobile Primer also features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean area to be painted with mineral spirits to remove all oil, grease, wax and dirt. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.


Priming: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to handle in 15-30 minutes. When dry, surface can be immediately recoated, topcoated or wet sanded. Wait 4 hours before dry sanding.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

WARNING: CONTAINS TOLUENE, XYLENE AND ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com
©2010 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 251197 0410

An RPM Company
paintideas.com
1-800-481-4785

La Primera Capa Preparadora para Automotores de Rust-Oleum® Stops Rust® provee una fuerte capa base que inhibe la corrosión para la mayoría de las lizas y esmaltes para automotores. Lija suavemente hasta llegar a un acabado final estuendo. Para lograr una protección máxima, aplique una última capa de esmalte Rust-Oleum Stops Rust. Si está usando una laca para automóviles, se recomienda efectuar una prueba para la compatibilidad. La Primera Capa Preparadora para Automóvil de Rust-Oleum® Stops Rust® presenta una boquilla cómoda con un soporte más ancho para el dedo para reducir la fatiga causada por un rosado continuo y una boquilla rotatoria que le permite rociar en cualquier dirección, inclusive de arriba hacia abajo.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas exceden una temperatura de 53° C (120° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado.

Preparación: Remueva toda la pintura suelta con un cepillo de cerdas de alambre o sino papel lija. Lija levemente las superficies lastrosas. Limpie el área a ser pintada con espíritus de mineral para remover todo el aceite, grasa, cesa y cualquier otra suciedad. Limpie la superficie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Aplicación de Capa Preparadora:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agrese la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascorra la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo cuando las temperaturas se encuentran más frías. Se encuentra seca al tacto en 15-30 minutos. Una vez seca la superficie, se puede aplicar otra capa, una última capa o se puede lijar en húmedo. Espere 4 horas antes de lijar al seco. **Limpieza:** Limpie limando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xylol o Espíritus de Mineral. Deseeche la lata vacía en un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Asuscamientos:** Si la valvula se atasca, haga girar y saque el botón rotador para poder enjuagarlo en un solvente como Espíritus de Mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la valvula.

ADVERTENCIA.
CONTIENE TOLUENO, XILENO Y ACETONA. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que revienta explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **NIOS:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use una protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o sino salga de esa área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague los con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido en el estado de California porque causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.